

RIGEL

Decapadora de piezas por ultrasonidos.

La pieza a decapar se sumerge en agua junto con el detergente de decapado. El decapado se realiza gracias a la potencia de ultrasonidos y el detergente de lavado.

Equipada con una pantalla táctil de 10" se pueden realizar todas las operaciones de la máquina.

La plataforma de inmersión es de accionamiento neumático y, tanto el pistón como la parrilla, están reforzados para soportar la capacidad de carga.

Todos los modelos Rigel están diseñados con el **fondo inclinado para recolección de lodos** además de disponer de **calentamiento sin contacto**, necesario para este tipo de aplicación.

Las operaciones de movimiento de la plataforma, bateo y barrido se controlan desde la pantalla.




Conexiones para filtro

Al trabajar el decapado con un residuo más específico la máquina esta preparada para conectar un filtro, puede ser instalado en fábrica o por el propio cliente.



Pistola de soplado con filtro

Pistola de soplado que permite enfriar y facilitar el secado de la pieza así como sacar del agua de pequeños orificios en los que pueda haber quedado estancada. El filtro lubrica el pistón neumático.



Plataforma de carga

Plataforma de carga reforzada, que junto con el pistón neumático permiten manejar cargas de hasta 1,5 Ton en el modelo Rigel 4000.

DATOS TÉCNICOS

	Rigel 160	Rigel 310	Rigel 420	Rigel 600	Rigel 940	Rigel 1500	Rigel 4000
Capacidad depósito	160 litros	310 litros	420 litros	600 litros	940 litros	1500 litros	4000 litros
Potencia ultrasonidos	1,5 Kw	3 Kw	4,5 Kw	6 Kw	7,5 Kw	12 Kw	24 Kw
Potencia calentamiento	4,5 Kw	6 Kw	7,5 Kw	9 Kw	12 Kw	15 Kw	18 Kw
Medidas internas	700x550x350	950x700x550	1100x750x600	1250x800x700	1500x900x800	1700x1100x1000	2550x1500x1200
Medidas útiles	680x440x350	930x560x390	1080x610x440	1230x660x540	1480x760x640	1680x960x840	2530x1360x1040
Capacidad de carga	100 Kg	220 Kg	320 Kg	450 Kg	700 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Medidas externas	1100x930x920	1350x1080x950	1530x1130x1000	1680x1180x1100	1930x1320x1200	2130x1520x1400	2980x1950x1600

DATOS TÉCNICOS

	Rigel 160	Rigel 310	Rigel 420	Rigel 600	Rigel 940	Rigel 1500	Rigel 4000
Capacidad depósito	160 litros	310 litros	420 litros	600 litros	940 litros	1500 litros	4000 litros
Potencia ultrasonidos	1,5 Kw	3 Kw	4,5 Kw	6 Kw	7,5 Kw	12 Kw	24 Kw
Potencia calentamiento	4,5 Kw	6 Kw	7,5 Kw	9 Kw	12 Kw	15 Kw	18 Kw
Medidas internas	700x550x350	950x700x550	1100x750x600	1250x800x700	1500x900x800	1700x1100x1000	2550x1500x1200
Medidas útiles	680x440x350	930x560x390	1080x610x440	1230x660x540	1480x760x640	1680x960x840	2530x1360x1040
Capacidad de carga	100 Kg	220 Kg	320 Kg	450 Kg	700 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Medidas externas	1100x930x920	1350x1080x950	1530x1130x1000	1680x1180x1100	1930x1320x1200	2130x1520x1400	2980x1950x1600