



GAMMA S-100

Laveuse manuelle pour pistolets à peinture avec solvant.

Extraction automatique des vapeurs de la zone de travail.

Prélavage avec pompe venturi utilisant du solvant sale.

Pompe venturi pour extraire le solvant propre.

Lavage final avec nébuliseur utilisant du solvant propre.

Permet de faire des tests de couleur.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.

DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA S-100

Poids	42 Kg
Dimensions	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar

GAMMA S-120

Machine à laver automatique pour pistolets avec solvant.

Extraction automatique des vapeurs de la zone de travail.

Lavage automatique avec une pompe à membrane utilisant un liquide de recirculation.

Lavage final avec un nébuliseur utilisant un solvant propre.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.



DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA S- 120

Poids	38 Kg
Dimensions	450mm x 660 mm x 1.100 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacité du réservoir d'eau	50 litres
Diamètre de l'extracteur	120 mm
Nombre de pistolets par cycle	2

GAMMA W-160

Laveuse manuelle pour pistolets à peinture à l'eau.

Pompe venturi pour le lavage avec liquide de recirculation.


Lavage final avec nébuliseur utilisant de l'eau propre.

Pistolet de soufflage pour le séchage final.

Kit de séparation eau-peinture inclus.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.



DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA W- 160

Poids	50 Kg
Dimensions	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacité du réservoir d'eau	50 lts

GAMMA S-420

Lave-pistolets manuel et automatique avec solvant.

Extraction automatique des vapeurs de la zone de travail.

Lavage automatique par pompe à membrane utilisant un liquide de recirculation.

Lavage final avec du solvant propre à l'aide d'une deuxième pompe à membrane actionnée par bouton-poussoir.

Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement.

Pompe venturi pour extraire le solvant propre.

Permet de réaliser des tests de couleur.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.



DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA S-420

Poids	74 Kg
Dimensions	692mm x 685 mm x 1.490 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar
Diamètre de l'extracteur	150 mm
Nombre de pistolets par cycle	2

GAMMA WS-4260

Machine à laver les pistolets qui combine le lavage automatique et manuel avec du solvant, ainsi que le lavage manuel à l'eau.

Extraction automatique des vapeurs de la zone de travail.

ZONE AQUATIQUE

- ◆ Pompe venturi pour le lavage avec liquide de recirculation
- ◆ Lavage final avec nébuliseur utilisant de l'eau propre.
- ◆ Pistolet de soufflage pour le séchage final.
- ◆ Comprend un kit de séparation eau-peinture

ZONE DE DISSOLVANT

- ◆ Lavage automatique avec une pompe à membrane qui utilise un liquide de

recirculation.

- ◆ Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement.
- ◆ Pompe venturi pour extraire le solvant propre.
- ◆ Lavage final avec un nébuliseur utilisant un solvant propre.

Permet de faire des tests de couleur.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.

DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA WS-4260

Poids	107 Kg
Dimensions	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacité du réservoir d'eau	50 lts
Nombre de pistolets par cycle	2
Diamètre de l'extracteur	150 mm

GAMMA WS-4270

Machine à laver les pistolets qui combine le lavage automatique et manuel avec du solvant, ainsi que le lavage automatique et manuel à l'eau.

Extraction automatique des vapeurs de la zone de travail.

ZONE AQUATIQUE

- Lavage automatique avec une pompe à membrane qui utilise du liquide de recirculation.
- Lavage final avec une pompe venturi et un nébuliseur qui utilisent de l'eau propre.
- Pistolet de soufflage pour le séchage final.
- Comprend un kit de séparation eau-peinture.

ZONE DE DISSOLVANT

- ◆ Lavage automatique avec une pompe à membrane qui utilise un liquide de recirculation.
- ◆ Lavage final avec un solvant propre grâce à une deuxième pompe à membrane actionnée par un bouton-poussoir.
- ◆ Verrouillage mécanique du couvercle de lavage automatique pendant le fonctionnement.
- ◆ Pompe venturi pour extraire le solvant propre.
- ◆ Lavage final avec un nébuliseur utilisant un solvant propre.

Permet de faire des tests de couleur.

Fabriquée en acier inoxydable.

Équipement ATEX II 2G.

DONNÉES TECHNIQUES

GAMMA WS-4270

Poids	114 Kg
Dimensions	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Fonctionnement	Pneu
Pression d'air	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacité du réservoir d'eau	50 lts
Nombre de pistolets par cycle	2
Diamètre de l'extracteur	150 mm

