

GAMMA S-100

Lavatrice manuale per pistole con solvente.

Estrazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro.

Prelavaggio con pompa venturi utilizzando solvente sporco.

Pompa Venturi per l'estrazione del solvente pulito.

Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando solvente pulito.

Consente di eseguire prove di colore.

Realizzata in acciaio inossidabile.

Apparecchiatura ATEX II 2G.



DATI TECNICI

GAMMA S-100

Peso	42 Kg
Dimensioni	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Funzionamento	Pneumatico
Pressione dell'aria	min: 6 bar - max: 8 bar

GAMMA S-120

Lavatrice automatica per pistole con solvente.

Estrazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro.

Lavaggio automatico tramite pompa a membrana con ricircolo del liquido.

Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando solvente pulito

Realizzata in acciaio inossidabile.

Apparecchiatura ATEX II 2G.



DATI TECNICI

GAMMA S- 120

Peso	38 Kg
Dimensioni	450mm x 660 mm x 1.100 mm
Funzionamento	Pneumatico
Pressione dell'aria	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacità serbatoio acqua	50 litros
Diametro estrattore	120 mm
Numero di pistole per ciclo	2

GAMMA W-160

Lavatrice manuale per pistole a verniciatura ad acqua.

Pompa venturi per il lavaggio con liquido di ricircolo.


Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando acqua pulita.

Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale.

Include kit di separazione acqua-vernice.

Realizzata in acciaio inossidabile.

Apparecchiatura ATEX II 2G.



DATI TECNICI

GAMMA W- 160

Peso	50 Kg
Dimensioni	490mm x 690 mm x 1.490 mm
Funzionamento	Pneumatico
Pressione dell'aria	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacità serbatoio acqua	50 lts

GAMMA S-420

Lavapistole manuale e automatica con solvente.

Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro.

Lavaggio automatico tramite pompa a membrana con ricircolo del liquido.

Lavaggio finale con solvente pulito tramite seconda pompa a membrana azionata a pulsante.

Blocco meccanico del coperchio di lavaggio automatico durante il funzionamento.

Pompa venturi per l'estrazione del solvente pulito.

Consente di eseguire prove di colore.

Realizzata in acciaio inossidabile.


Apparecchiatura ATEX II 2G.



DATI TECNICI

GAMMA S-420

Peso	74 Kg
Dimensioni	692mm x 685 mm x 1.490 mm
Funzionamento	Pneumatico
Presión de aire	min: 6 bar - max: 8 bar
Diametro estrattore	150 mm
Numero di pistole per ciclo	2



automatico durante il funzionamento.

- ◆ Pompa venturi per estrarre il solvente pulito.
- ◆ Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando solvente pulito.

Consente di eseguire prove di colore.

Realizzato in acciaio inossidabile.

Apparecchiatura ATEX II 2G.

GAMMA WS-4260

Lavapistole che combina il lavaggio automatico e manuale con solvente, oltre al lavaggio manuale con acqua.

Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro.

ZONA ACQUA

- ◆ Pompa Venturi per il lavaggio con liquido di ricircolo
- ◆ Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando acqua pulita.
- ◆ Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale.
- ◆ Include kit di separazione acqua-vernice

ZONA SOLVENTE

- ◆ Lavaggio automatico tramite pompa a membrana utilizzando liquido di ricircolo.
- ◆ Blocco meccanico del coperchio di lavaggio

DATI TECNICI

GAMMA WS-4260

Peso	107 Kg
Dimensioni	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Funzionamento	Pneumatico
Pressione dell'aria	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacità serbatoio acqua	50 lts
Numero di pistole per ciclo	2
Diametro estrattore	150 mm

GAMMA WS-4270

Lavapistole che combina il lavaggio automatico e manuale con solvente, oltre al lavaggio automatico e manuale con acqua.

Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro.

ZONA ACQUA

- ◆ Lavaggio automatico tramite pompa a membrana utilizzando liquido di ricircolo.
- ◆ Lavaggio finale con pompa venturi e nebulizzatore utilizzando acqua pulita.
- ◆ Pistola di soffiaggio per asciugatura finale.
- ◆ Include kit di separazione acqua-vernice.

ZONA SOLVENTE

- ◆ Lavaggio automatico tramite pompa a membrana utilizzando liquido di ricircolo.
- ◆ Lavaggio finale con solvente pulito utilizzando la seconda pompa a membrana azionata tramite pulsante.
- ◆ Blocco meccanico del coperchio di lavaggio automatico durante il funzionamento.
- ◆ Pompa venturi per estrarre il solvente pulito.
- ◆ Lavaggio finale con nebulizzatore utilizzando solvente pulito.

Consente di eseguire prove di colore.

Realizzato in acciaio inossidabile.

Apparecchiatura ATEX II 2G.



DATI TECNICI

GAMMA WS-4270

Peso	114 Kg
Dimensioni	990mm x 690 mm x 1.490 mm
Funzionamento	Pneumatico
Pressione dell'aria	min: 6 bar - max: 8 bar
Capacità serbatoio acqua	50 lts
Numero di pistole per ciclo	2
Diametro estrattore	150 mm