



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Équipements de sablage humide **HYDRABLAST**

IBERKLEEN

Les machines de **sablage humide (WET BLASTING)** de la série HydraBlast sont différentes des sableuses classiques, surtout au niveau de la finition obtenue, qui donne une surface homogène et équilibrée.

Ils n'abîment pas la surface.

Ils ont un système de **filtrage Jet Pulse**, une vitre en verre trempé avec essuie-glace automatique et un éclairage intérieur à LED.

Ils ont un système semi-automatique pour vider les boues.

Le **sablage humide (WET Blasting)** est un procédé de nettoyage qui utilise un jet d'eau à haute pression pour enlever les revêtements, les contaminants, la corrosion et les résidus des surfaces dures.

C'est un peu comme le sablage à sec, sauf que le jet de matériau est humidifié avant de toucher la surface, et on utilise un abrasif avec une granulométrie plus fine.

AVANTAGES

- ◆ Procédé sans poussière : le sablage humide ne fait pas de poussière, ce qui le rend parfait pour les travaux à l'intérieur ou dans des endroits où la poussière n'est pas la bienvenue.
- ◆ Plus de sécurité : le sablage humide réduit les risques d'incendie et d'explosion, car l'eau aide à dissiper la chaleur et l'énergie.
- ◆ Meilleure finition : l'eau aide à lisser la surface et à éliminer les imperfections.
- ◆ Plus efficace : le sablage humide peut être plus efficace que le sablage à sec, car l'eau aide à mieux transporter le matériau abrasif.

APPLICATIONS

- ◆ Préparation des surfaces avant peinture : le sablage humide enlève super bien la peinture, la rouille et d'autres saletés, préparant la surface pour une nouvelle couche de peinture.
- ◆ Nettoyage des composants industriels : le sablage humide sert à nettoyer les composants industriels, comme les moteurs, les machines et les structures.
- ◆ Dégraissage : le sablage humide est une méthode efficace pour enlever l'huile, la graisse et d'autres saletés des surfaces.
- ◆ Élimination de la corrosion : le sablage humide peut enlever la corrosion des surfaces métalliques, les préparant pour un revêtement ou une réparation.



PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

Le panneau de commande intégré à la machine a un écran tactile qui te permet de faire et de régler toutes les fonctions de la machine.

SUPPORT DE TUYAU RÉGLABLE

Le tuyau de sablage peut être utilisé à la main ou sur le support, qui est réglable en inclinaison et en hauteur.

FERMETURE DE SÉCURITÉ SUR LA PORTE

La fermeture sécurisée de la porte active un capteur qui empêche la machine de fonctionner tant que la porte est ouverte.

RÉSERVOIR DE LIQUIDE EN EXCÈS

À l'arrière, il y a un réservoir pour stocker le liquide en trop qui peut être produit par l'action de l'essuie-glace.

PÉDALE DE COMMANDE DE LA POMPE

La pompe de lavage se met en marche avec une pédale, ce qui permet un contrôle précis.

OPTIONS



ARRÊT D'URGENCE



NETTOYANT POUR VITRES



CAPTEUR D'OUVERTURE DE PORTE



SUPPORT RÉGLABLE EN HAUTEUR



INFO TECHNIQUE/MODÈLE	HYDRABLAST 900	HYDRABLAST 1300
Capacité abrasive	15 kg	25 kg
Capacité du réservoir	30 L	50 L
Pression de la pompe	1 - 3 bar	
Pression de projection	2 - 8 bar	
Alimentation	400V - 3PH - 50 Hz	
Mesures internes	770 x 800 x 800 mm	1.150 x 1.000 x 850 mm
Poids	260 kg	350 kg



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com